




## SENSER 12 DL

**vnitřní LED stropní zápusné svítidlo hranaté bílé, 4000 K**

Naše bílé hliníkové svítidlo SENSER je nyní k dispozici také se 4000 kelviny. Naše studená bílá alternativa je ideální jako základní osvětlení v kancelářích, kuchyních a chodbách. Zápusné stropní svítidlo působí svým hranatým tvarem velmi elegantně. S předpokládanou životností 50 000 hodin je SENZOR 12 DL obzvlášť udržitelným výrobkem nenáročným na údržbu.



## TECHNICKÁ DATA

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                | 1004697            |
| Kód IP                    | IP20               |
| Sekundární proud / napětí | 200 mA             |
| Třída ochrany             | III                |
| Příkon                    | 6.4 W              |
| Provozní účinnost (LOR)   | 0.49               |
| Lumen                     | 440 lm             |
| Teplota barvy světla      | 4000 Kelvin        |
| Úhel záření               | 110 °              |
| Barva                     | bílá               |
| CRI                       | 90                 |
| Životnost                 | 50000 h            |
| Svítivost                 | rotačně symetrický |
| Výstup světla             | přímé              |
| Risk Group                | 1                  |
| Délka                     | 11.5 cm            |
| Šířka                     | 11.5 cm            |
| Výška                     | 2 cm               |
| Hmotnost netto            | 0.125 kg           |
| Celková hmotnost          | 0.184 kg           |
| Tvar výřezu               | rohové             |
| Vestavná délka            | 10.5 cm            |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807461 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Příslušenství

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1007229 | LED driver DALI 25 W<br>150–700 mA DALI<br>TOUCH        |
| 1007215 | LED driver 10 W 200 mA<br>, PHASE, s odlehčením<br>tahu |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Vestavná šířka   | 10.5 cm |
| Vestavná hloubka | 3 cm    |
| BIG WHITE strana | 143     |