



## M-POL 90 Pole

**Poller, antracit, 83,4 cm**

Sloupkové svítidlo s podporou DALI pro profesionální venkovní projekty: hliníkové pole svítidlo M-POL 90 lze stmívat a ovládat přes digitální rozhraní. Variabilní hlavy svítidel a difuzory jsou vhodné pro širokou škálu použití. Teplota barvy (2700/3000 K) se nastaví pomocí CCT spínače ještě před instalací. Díky stupni krytí IP65 je antracitové sloupkové svítidlo chráněno před stříkající vodou ze všech směrů. Aby odolal silným nárazům, nabízí stupeň odolnosti vůči nárazu IK10. Jednoduchá instalace pomocí spojovací krabice je pak již pouhou formalitou.

## TECHNICKÁ DATA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Č. výrobku</b>       | 1006381           |
| <b>Barva</b>            | matná antracitová |
| <b>Výška</b>            | 83,4 cm           |
| <b>Průměr</b>           | 12,4 cm           |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 2,995 kg          |
| <b>Celková hmotnost</b> | 3,815 kg          |
| <b>BIG WHITE strana</b> | 614               |

## Příslušenství

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006387 | M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90       |
| 1006383 | M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90              |
| 1006388 | M-POL M Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90       |
| 1006392 | M-POL M Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI |
| 1006390 | M-POL M Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI      |
| 1006453 | Spojovací box Y , 5pólový, IP68, černá, DALI                                                   |
| 228726  | INSTALAČNÍ KRABICE Y , černá, IP 68                                                            |
| 228730  | SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68                                                                  |
| 1006389 | M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI        |
| 1006384 | M-POL M Polehead hlava svítidla , antracit, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90               |
| 1006393 | M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI |
| 1006391 | M-POL S Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI |

|         |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006394 | M-POL M Polehead ,<br>Shader hlava svítidla, an-<br>tracit, 19 W, 820/870 lm,<br>2700/3000 K, CRI90, DA-<br>LI |
| 1006385 | M-POL S Polehead , Lou-<br>ver hlava svítidla, antra-<br>cit, 11 W, 145/155 lm,<br>2700/3000 K, CRI90          |
| 1006386 | M-POL M Polehead ,<br>Louver hlava svítidla, an-<br>tracit, 11 W, 190/210 lm,<br>2700/3000 K, CRI90            |
| 1006382 | M-POL zemní kotva , ne-<br>rezová ocel                                                                         |