




NUMINOS® XS

zápustné stropní svítidlo černé/bílé 3000 K 20°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápustné stropní svítidlo NUMINOS® XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005518
Kód IP	IP 20 / IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	730 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	4.5 cm
Průměr	6.5 cm

Světelného Zdroje

798303	
--------	---

Příslušenství

1005609	LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005610	LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005611	LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní
1006457	Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI

Hmotnost netto	0.115 kg
Celková hmotnost	0.135 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	11 cm
Vestavný průměr	5.5 cm
BIG WHITE strana	84