




M-POL M Polehead

Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90

Různé hlavy svítidel venkovní řady SLV se stmíváním DALI nabízejí širokou škálu možností. Cylindrické svítidlo M-POL M Polehead s hodnotou CRI přes 90, 420/460 lumenů a životností LED 50 000 hodin splňuje ty nejvyšší požadavky na design osvětlení. Užijte si flexibilitu při realizaci různých projektů osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006388
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 10
Primární jmenovité napětí	220-240/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.471
Počet svítidel na LS B16A	17
Počet svítidel na LS C16A	34
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Barva	matná antracitová
Risk Group	1
Výška	25.9 cm
Průměr	12.26 cm
Hmotnost netto	1.381 kg
Celková hmotnost	1.718 kg
BIG WHITE strana	620

Příslušenství

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, antracit, 83,4 cm
228726	INSTALAČNÍ KRABICE Y , černá, IP 68
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pól- ový, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, antracit, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, antracit, 53,4 cm
1006382	M-POL zemní kotva , ne- rezová ocel