



## NUMINOS® DL M

**vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/bílá 2700 K 55°**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 17,55 W, intenzitou světla 1600 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev nad 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                   | 1003860            |
| Počet různých výstupů světla | 1                  |
| Kód IP                       | IP 20 / IP 44      |
| Třída rázové pevnosti        | IK 02              |
| Rázová pevnost               | 0.2 Joule          |
| Montáž                       | Montáž             |
| Podrobnosti montáže          | Strop              |
| Sekundární proud / napětí    | 500 mA             |
| Třída ochrany                | III                |
| Příkon                       | 17.55 W            |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C              |
| Lumen                        | 1600 lm            |
| Teplota barvy světla         | 2700 Kelvin        |
| Úhel záření                  | 55 °               |
| Barva                        | bílá               |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 22                 |
| Data LXXBXX                  | L80B50             |
| Životnost                    | 50000 h            |
| Svítivost                    | rotačně symetrický |
| Výstup světla                | přímé              |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , difuzér Frosted                                                                           |
| 1004069 | LED driver , 29W 500mA                                                                                 |
| 1004064 | LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA                                                                  |
| 1006459 | Můstkový LED driver , 42 W, 500 mA pro NUMINO-S®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004054 | LED driver , 20 W 500 mA PHASE                                                                         |
| 1006139 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm černý                                                  |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                                |
| 1004793 | NUMINOS® M , difuzér Wabe                                                                              |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                            |
| 1006140 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm bílý                                                   |
| 1006142 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm bílý                                                  |
| 1004790 | NUMINOS® M , difuzér Ellipse                                                                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , difuzér Prisma                                                                            |
| 1006141 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm černý                                                 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Risk Group       | 1       |
| Výška            | 6.8 cm  |
| Průměr           | 10.5 cm |
| Hmotnost netto   | 0.24 kg |
| Celková hmotnost | 0.28 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté  |
| Vestavná hloubka | 7.5 cm  |
| Vestavný průměr  | 9 cm    |
| BIG WHITE strana | 87      |