




NUMINOS® XL CL

PHASE, Povrchové stropní svítidlo, 2700 K, 28 W, fázový úsek, 24°, matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3550 lm a působivou účinnost 126.79 lm/W. Jejich barevná teplota 2700 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006083
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	54
Primární jmenovité napětí	220-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700
Třída ochrany	I
Příkon	27 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	54
Počet svítidel na LS C16A	54
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 µs
Lumen	3550 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °

Světelného Zdroje

1411536	
---------	---

Barva	matná černá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	25.8 cm
Výška	20 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	1.676 kg
Celková hmotnost	2.121 kg
BIG WHITE strana	342