


## NUMINOS® S 48 V TRACK

DALI, závěsné svítidlo, černé/černé, 16 W, 1030 lm, 3000 K, CRI90, 55°

Mimořádný minimalismus na celé liště: kompaktní závěsná svítidla NUMINOS® na 48V lištovém systému Track září elegantně a zároveň efektivně. Svým jasným, válcovým tvarem zapadnou i do nejnáročnějšího designerského prostředí. Přitom se síla světla, barva světla (2700K/3000-K/4000K) i poloúhel rozptylu (20°/ 40°/55°) DALI kompatibilních spotů dá volit dle potřeb projektu. Hliníkové pouzdro je k dostání v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky lištovému adaptéru se závěsné svítidlo instaluje rychle a zároveň jednoduše.



## TECHNICKÁ DATA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Č. výrobku                        | 1006837             |
| Počet různých výstupů světla      | 1                   |
| Kód IP                            | IP 20               |
| Třída rázové pevnosti             | IK 02               |
| Rázová pevnost                    | 0.2 Joule           |
| Podrobnosti montáže               | Lišta, Lišta, strop |
| Stmívatelné                       | Áno                 |
| Technologie stmívání              | DALI 2              |
| Primární jmenovité napětí         | 48V                 |
| Sekundární proud / napětí         | 350 mA              |
| Třída ochrany                     | III                 |
| Příkon                            | 16 W                |
| Minimální teplota prostředí       | -20 °C              |
| Maximální teplota prostředí       | 35 °C               |
| Jmenovitý pohotovostní výkon sítě | 0.5 W               |
| Lumen                             | 1030 lm             |
| Teplota barvy světla              | 3000 Kelvin         |
| Úhel záření                       | 55 °                |
| Barva                             | černá               |
| CRI                               | 90                  |
| UGR ≤                             | 22                  |
| Data LXXBXX                       | L80B50              |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS® S , difuzér Wabe    |
| 1004788 | NUMINOS® S , difuzér Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , difuzér Prisma  |
| 1004786 | NUMINOS® S , difuzér Ellipse |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 12.5 cm  |
| Průměr           | 6 cm     |
| Délka závěsu     | 150 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.358 kg |
| Celková hmotnost | 0.383 kg |
| BIG WHITE strana | 471      |