



LED driver

40 W 500 mA DALI stmívatelný s RF rozhraním LED driver bílý DALI

Stmívatelný LED driver DALI s výkonem 40 W včetně RF rozhraní při konstantním proudu 500 mA. LED diody musí být zapojeny sériově.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006195
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350-1050 mA
Třída ochrany	II
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	23
Počet svítidel na LS C16A	23
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Barva	bílá
Délka	12.3 cm
Šířka	7.9 cm
Výška	3 cm
Hloubka	0 cm
Hmotnost netto	0.27 kg
Celková hmotnost	0.284 kg

Příslušenství

1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED dri- ver , jednobarevný