




ENOLA ROUND M

venkovní LED stropní přisazené svítidlo antracit

Puristická svítidla řady ENOLA SQUARE a ROUND sestávají z válcové nebo obdélníkové hliníkové konstrukce a jsou vybavena výkonnými LED. Pomocí vestavěného CCT přepínače lze během instalace měnit barvu světla mezi 3000 K a 4000 K. Připojení k elektrické síti probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V. Aby bylo možné pokrýt co nejširší spektrum použití, jsou k dispozici nástěnná svítidla s jedním nebo dvěma světelnými zdroji a rovněž stropní svítidla v kulatých a hranatých provedeních v různých velikostech. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003427
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	0.2 Joule
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	840 / 960 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	anthrazit
CRI	90
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	12.5 cm

Světelného Zdroje

916566	
--------	---

Příslušenství

1005206	ENOLA , čočka asy-metrická
1003479	Sada distančních držáků , pro stropní svítidlo ENOLA SQUARE OUT a ROUND OUT antracit
1005205	ENOLA M , čočka 20°
1005207	ENOLA M , reflektor 60°

Průměr	10 cm
Hmotnost netto	0.739 kg
Celková hmotnost	0.867 kg
BIG WHITE strana	829