



DASAR FLAT 120 EL

zápustné zemní svítidlo z nerezové oceli 7 W 4000 K

Vysokonapěťové zemní zápustné svítidlo DASAR FLAT 120 EL je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Svým stupněm krytí IP 65 / IP 67 se ideálně hodí pro venkovní použití. Díky otočné a výkyvné patici GU10 můžete světelný kužel flexibilně nasměrovat. A pak je tu ještě vysoce kvalitní kryt z nerezové oceli 304. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006107
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	0.5 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,5
Počet svítidel na LS B16A	112
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	540 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	nerezová ocel

Světelného Zdroje

916484		CRI	80
		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	30000 h
		Risk Group	1
		Hloubka	8 cm
		Průměr	12 cm
		Hmotnost netto	0.721 kg
		Celková hmotnost	0.813 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	8 cm
		Vestavný průměr	10.6 cm
		BIG WHITE strana	839