# NUMINOS® S 48 V TRACK

**DALI, závěsné svítidlo, bílé/chrom, 16 W, 960 lm, 2700 K, CRI90, 20°**

Mimořádný minimalismus na celé liště: kompaktní závěsná svítidla NUMINOS® na 48V lištovém systému Track září elegantně a zároveň efektivně. Svým jasným, válcovým tvarem zapadnou i do nejnáročnějšího designerského prostředí. Přitom se síla světla, barva světla (2700K/3000-K/4000K) i poloúhel rozptylu (20°/ 40°/55°) DALI kompatibilních spotů dá volit dle potřeb projektu. Hliníkové pouzdro je k dostání v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky lištovému adaptéru se závěsné svítidlo instaluje rychle a zároveň jednoduše.




## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Č. výrobku** | 1006824 |
| **Počet různých výstupů světla** | 1 |
| **Kód IP** | IP 20 |
| **Třída rázové pevnosti** | IK 02 |
| **Rázová pevnost** | 0.2 Joule |
| **Podrobnosti montáže** | Lišta,Lišta, strop |
| **Stmívatelné** | Áno |
| **Technologie stmívání** | DALI 2 |
| **Primární jmenovité napětí** | 48V |
| **Sekundární proud / napětí** | 350 mA |
| **Třída ochrany** | III |
| **Příkon** | 16 W |
| **Minimální teplota prostředí** | -20 °C |
| **Maximální teplota prostředí** | 35 °C |
| **Jmenovitý pohotovostní výkon sítě** | 0.5 W |
| **Lumen** | 960 lm |
| **Teplota barvy světla** | 2700 Kelvin |
| **Úhel záření** | 20 ° |
| **Barva** | bílá |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Data LXXBXX** | L80B50 |

## Světelného Zdroje

| | |
|---|---|
| 791819 | E |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **1004789** | NUMINOS® S , difuzér Wabe |
| **1004788** | NUMINOS® S , difuzér Frosted |
| **1004787** | NUMINOS® S , difuzér Prisma |
| **1004786** | NUMINOS® S , difuzér Ellipse |

| | |
|---|---|
| **Životnost** | 50000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Výška** | 12.5 cm |
| **Průměr** | 6 cm |
| **Délka závěsu** | 150 cm |
| **Hmotnost netto** | 0.358 kg |
| **Celková hmotnost** | 0.383 kg |
| **BIG WHITE strana** | 471 |