



NUMINOS® GIMBLE XL

zápustné stropní svítidlo bílé/černé 2700 K 20°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlights nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy pak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku | 1006038 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 1000/1050 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 37.4 W |
| Lumen | 3300 lm |
| Teplota barvy světla | 2700 Kelvin |
| Úhel záření | 20 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Výška | 13.5 cm |
| Průměr | 19 cm |
| Hmotnost netto | 0.85 kg |
| Celková hmotnost | 1 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|--|
| 1006152 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm bílý |
| 1006151 | Numinos® XL Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm černý |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difuzér Frosted |
| 1004071 | LED driver , 4,2–50 W 1050 mA DALI |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný |
| 1006154 | Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm bílý |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difuzér Ellipse |
| 1006153 | Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm černý |
| 1004059 | LED driver , 40 W multi mA |
| 1006461 | Můstkový LED driver , 42 W, 1050 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004066 | LED driver , 28–40 W 1000 mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difuzér Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difuzér Prisma |

| | |
|------------------|---------|
| Vestavná hloubka | 13.5 cm |
| Vestavný průměr | 17.5 cm |
| BIG WHITE strana | 89 |