




ROCCI 200 EL kulaté

zápustné zemní svítidlo ušlechtilá ocel 316 16 W 3000 K 120°

Zemní zápustné svítidlo ROCCI 200 s hranatým nebo kulatým stínidlem z nerezové oceli a krytem z čirého skla je vybaveno modulem LED. Díky stupni krytí IP 67 je svítidlo vybavené dvěma tvary clony vhodné pro použití ve venkovní oblasti. Elektrické připojení provedte přímo na síťové napětí 230 V. Pro snadnou montáž je součástí dodávky montážní krytka.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006104
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	100-277V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	17 A
Doba trvání rozběhového proudu	35 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	1530 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	30000 h
Hloubka	14 cm
Průměr	20 cm

Světelného Zdroje

916352	
--------	---

Hmotnost netto	1.982 kg
Celková hmotnost	2.362 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	13.6 cm
Vestavný průměr	14 cm
BIG WHITE strana	985