




PANEL DALI

Indoor, stropní LED svítidlo 1200x300 mm, bílé, 3000 K

Stropní svítidlo PANEL DALI nabízené s několika barvami světla se vyznačuje kromě ultraplochého provedení výkonnými LED moduly ve stmívatelném provedení. Hliníkový rámeček je opatřen krytem z akrylového skla, které zajišťuje homogenní a neoslňující osvětlení. Vestavěný LED ovladač kompatibilní s DALI usnadňuje přímé připojení k síťovému napětí 100 až 240V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003052
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	120-277V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	43 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	3100 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Délka	119.5 cm
Šířka	29.5 cm

Světelného Zdroje

916537	
--------	---

Výška	5 cm
Hmotnost netto	4.546 kg
Celková hmotnost	5.489 kg