




## MEDO® PRO 60

**nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté,  
3000/4000 K, 39 W, DALI, Touch, 80°, UGR <19, černá**

Naši designovou klasiku MEDO® doplnilo výkonné svítidlo: MEDO® PRO. Okouzlí svou životností 50 000 h (L80B10), slibnou energetickou účinností od 120 lm/W a vyšším podílem nepřímého světla. Účinná je také instalace, neboť je obzvlášť rychlá díky naší EasyBase. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI >90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují dvě elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 3 000 K a 4 000 K. MEDO® PRO je na výběr ve variantě DALI nebo fázové, navíc máte na výběr mezi opálovým (UGR <25) a prizmatickým (UGR <19) kotoučem. Neboť vaše nejnáročnější projekty si zaslouží jen to nejlepší osvětlení.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Č. výrobku                     | 1007300              |
| Počet různých výstupů světla   | 2                    |
| Kód IP                         | IP50                 |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule            |
| Montáž                         | Nástavba             |
| Podrobnosti montáže            | Strop, Stěna         |
| Stmívatelné                    | Áno                  |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk          |
| Počet propojení                | 20                   |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 1000 mA              |
| Třída ochrany                  | I                    |
| Příkon                         | 39 W                 |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C               |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                |
| Počet svítidel na LS B16A      | 28                   |
| Počet svítidel na LS C16A      | 42                   |
| Úroveň rozběhového proudu      | 35 A                 |
| Doba trvání rozběhového proudu | 2 µs                 |
| Lumen                          | 4600/4700 lm         |
| Teplota barvy světla           | 3000/4000 Kelvin     |

## Světelného Zdroje

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807450              |  |
| <b>Příslušenství</b> |                                                                                   |
| 1001952              | MEDO 5 m závěs , černá                                                            |
| 1001950              | MEDO 5 m závěs , bílá                                                             |
| 135250               | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové           |
| 1001951              | MEDO 5 m závěs , stříbrošedá                                                      |
| 135251               | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové            |
| 135254               | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové     |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Úhel záření      | 80 °        |
| Barva            | černá/černá |
| CRI              | 90          |
| UGR ≤            | 19          |
| Životnost        | 50000 h     |
| Risk Group       | 1           |
| Výška            | 9.2 cm      |
| Průměr           | 60 cm       |
| Hmotnost netto   | 5.101 kg    |
| Celková hmotnost | 7.375 kg    |
| BIG WHITE strana | 244         |