





SADA NEW TRIA MINI

vestavné svítidlo, LED, 3000K, kulaté, bílé matné, 30°,
vč. ovladače, upínacích pružin

Inovativní SADA NEW TRIA MINI si vás získá svou jednodušostí a efektivitou. Dodává se v černé, bílé nebo jako kartáčovaný Al a v kulaté či hranaté podobě. Díky osazení výkonnou teple bílou prémiovou LED ve výkyvné vložce a díky ovladači LED, který je součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	113971
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP 20 / IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	II
Příkon	3.4 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	150 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	190 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

	
--	---

Životnost	30000 h
Risk Group	1
Výška	3.6 cm
Průměr	5.2 cm
Hmotnost netto	0.109 kg
Celková hmotnost	0.137 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	4 cm
Vestavný průměr	4.5 cm
BIG WHITE strana	141