




NAUTILUS

venkovní reflektor, QPAR51, nerezová ocel, max. 35 - W, vč. kabelu 1,5 m

Vysokonapěťové přisazené svítidlo NAUTILUS QPAR51, vyrobené z nerezové oceli odolné proti počasí, k montáži na podlahu, zeď nebo strop. Hlavu svítidla namontovanou na držáku lze sklopit k optimálnímu nasměrování. Díky krytí IP55 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení svítidla se provádí prostřednictvím přívodního vedení 1,5 m. Jako další volitelné příslušenství je k dispozici bodec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229741
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Akční okruh	180 °
Horizontální akční okruh	360 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 55
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Podlaha, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	25 W
Barva	nerezová ocel
Výstup světla	přímé
Délka	10.5 cm
Průměr	9.5 cm
Hmotnost netto	0.587 kg
Celková hmotnost	0.661 kg
BIG WHITE strana	697

Doporučená žárovka

1005077	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K černá
1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005083	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K černá
1005080	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K černá

Příslušenství

228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pól- ový, IP68
--------	------------------------------------