




UNIVERSAL TRACKSPOT V 3Ph.

10/15/20 W 927/930/940 24°-60° černá

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec.S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. K tomu patří minimalistický UNIVERSAL TRACKSPOT V 3fázový reflektor, jehož barva světla (2700 K/3000 K/4000 K) i intenzita světla se dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Díky multi-zoom funkci lze měnit také úhel vyzařování – od 24° ideálních pro akcentové osvětlení až po 60° pro homogenní osvětlení. Navíc se vysoká hodnota CRI nad 90 stará o co nejvěrnější vykreslení barev. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007655
Otočné nebo výkyvné	otáčivý prut a naklápěcí
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 05
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240/380/500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	9.46 A
Doba trvání rozběhového proudu	1210 μs
Lumen	1800/1980/1920 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	černá/černá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	14.5 cm
Výška	13.5 cm
Průměr	7.2 cm

Světelného Zdroje

1807499	
---------	---

Hmotnost netto	0.556 kg
Celková hmotnost	0.759 kg
BIG WHITE strana	1002