



## NUMINOS® MOVE XS

**zápustné stropní svítidlo bílé/chrom 2700 K 55°**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlights nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například se zápustným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Č. výrobku                  | 1005570          |
| Otočné nebo výkyvné         | otočné a výkyvné |
| Kód IP                      | IP 20            |
| Třída rázové pevnosti       | IK 02            |
| Rázová pevnost              | 0.2 Joule        |
| Montáž                      | Montáž           |
| Podrobnosti montáže         | Strop            |
| Sekundární proud / napětí   | 200 mA           |
| Třída ochrany               | III              |
| Příkon                      | 7 W              |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C           |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C            |
| Lumen                       | 670 lm           |
| Teplota barvy světla        | 2700 Kelvin      |
| Úhel záření                 | 55 °             |
| Barva                       | bílá             |
| CRI                         | 90               |
| UGR ≤                       | 25               |
| Data LXXBXX                 | L80B50           |
| Životnost                   | 50000 h          |
| Risk Group                  | 2                |
| Výška                       | 5.5 cm           |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm bílý                                                  |
| 1006135 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm černý                                                 |
| 1005609 | LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector                                                       |
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér matný                                                                            |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                               |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                           |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér                                                                                 |
| 1005610 | LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector                                                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér černý                                                                           |
| 1006137 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm černý                                                |
| 1005611 | LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector                                          |
| 1006138 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm bílý                                                 |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér transparentní                                                                   |
| 1006457 | Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Průměr           | 8 cm     |
| Hmotnost netto   | 0.135 kg |
| Celková hmotnost | 0.165 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 8 cm     |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm   |
| BIG WHITE strana | 86       |