



## NUMINOS® GIMBLE XS

**zápustné stropní svítidlo bílé 4000 K 55°**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlights nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například se zápustným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1005865          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné |
| Montáž                       | Montáž           |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Sekundární proud / napětí    | 200 mA           |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 7 W              |
| Lumen                        | 740 lm           |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin      |
| Úhel záření                  | 55 °             |
| Barva                        | bílá             |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 25               |
| Data LXXBXX                  | L80B50           |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Výška                        | 5.7 cm           |
| Průměr                       | 8 cm             |
| Hmotnost netto               | 0.13 kg          |
| Celková hmotnost             | 0.15 kg          |
| Tvar výřezu                  | kulaté           |
| Vestavná hloubka             | 8 cm             |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm bílý                                                  |
| 1006135 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm černý                                                 |
| 1005609 | LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector                                                       |
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér matný                                                                            |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                               |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                           |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér                                                                                 |
| 1005610 | LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector                                                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér černý                                                                           |
| 1006137 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm černý                                                |
| 1005611 | LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector                                          |
| 1006138 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm bílý                                                 |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér transparentní                                                                   |
| 1006457 | Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vestavný průměr  | 6.8 cm |
| BIG WHITE strana | 88     |