



NOBLO® SPOT

kolejnicový systém, kulaté, 2700K, 19W, fáze, 32°, bílá

Se sadou pro kolejnicový systém NOBLO® SPOT získáte vše potřebné pro perfektní start. Sada dostupná v několika barevných verzích obsahuje dva kolnicové kusy, centrální přípojku, dva koncové poklopy, ale i tři nejmodernější NOBLO® spoty: kvalitní hliníkové reflektory s vylepšenou hodnotou CRI>90, světelným tokem až 126 lm/W a zvýšenou životností až 50 000 hodin. Úplně jasné: s novými NOBLO® spoty jste se rozhodli pro jedinečný světelný zážitek.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007674
Počet různých výstupů světla	3
Otočné nebo výkyvné	otočné a naklápěcí
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	150 mA
Třída ochrany	I
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	3.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	120 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	2250 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	32 °

Světelného Zdroje

1425086	
---------	---

Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	200 cm
Šířka	5 cm
Výška	12.5 cm
Hmotnost netto	1.8 kg
Celková hmotnost	1.926 kg
BIG WHITE strana	501