




DASAR® XL

kulatý kryt 24° 3000 K DALI vč. driveru DALI nerezová ocel

Pochozí zemní zápusné svítidlo DASAR 2.0 zaujme na plné čáře: lineárně řešené pouzdro s kulatým nebo hrana-
tým krytem ze skla a nerezové oceli je stejně odolné i kva-
litní současně. Díky úzkému úhlu vyzařování a teplé bílé te-
plotě barvy světla 3000 Kelvinů je zaručeno atmosférické a
homogenní venkovní osvětlení. Vysoká hodnota CRI nad
80 zaručuje co možná nejvěrnější vykreslení barev. DASAR
tak naprosto přesvědčí svým dokonalým osvětlením a na-
víc jej lze digitálně ovládat přes DALI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007241
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	30
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	27 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	30
Počet svítidel na LS C16A	30
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	25 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	2790 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °

Světelného Zdroje

1807464	
---------	---

Příslušenství

1007246	Montážní kryt pro DASAR 2.0 XL
1007239	Reflektor pro DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor pro DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor pro DASAR 2.0 60°

Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Hloubka	21 cm
Průměr	27 cm
Hmotnost netto	5.599 kg
Celková hmotnost	6.565 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	29.5 cm
Vestavný průměr	28.5 cm
BIG WHITE strana	966