





ENOLA_C

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, LED, 3000 K, kulaté, bílé, 55°, 11,2 W, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor LED ENOLA_C s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojný systém. Reflektor opatřený teplou bílou, vysoce výkonnou LED COB je k dispozici v několika barvách i s několika úhly záření. Jako příslušenství pro válcový reflektor jsou k dostání příslušné ozdobné kroužky se strukturovanými difuzními skly. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	152431
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	1040 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	weiss
CRI	80
Životnost	40000 h
Výstup světla	přímé
Délka	10.7 cm
Výška	17.3 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	0.706 kg
Celková hmotnost	0.935 kg
BIG WHITE strana	665

Světelného Zdroje

916476

