NUMINOS® S 48 V TRACK

DALI, závěsné svítidlo, bílé/černé, 16 W, 970 lm, 2700 K, CRI90, 40°

Mimořádný minimalismus na celé liště: kompaktní závěsná svítidla NUMINOS® na 48V lištovém systému Track září elegantně a zároveň efektivně. Svým jasným, válcovým tvarem zapadnou i do nejnáročnějšího designerského prostředí. Přitom se síla světla, barva světla (2700K/3000-K/4000K) i poloúhel rozptylu (20°/ 40°/55°) DALI kompatibilních spotů dá volit dle potřeb projektu. Hliníkové pouzdro je k dostání v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky lištovému adaptéru se závěsné svítidlo instaluje rychle a zároveň jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006825
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta,Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	970 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791819	E

Příslušenství

1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	12.5 cm
Průměr	6 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	0.358 kg
Celková hmotnost	0.383 kg
BIG WHITE strana	471