




NEW TRIA® 75

stropní vestavné svítidlo, 3000 K, 38°, IP 20, kulaté, bílá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 75 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými barvami světla (2700 K/3000 K) a úhlem záření 38°. V černé a bílé barvě se kulatý kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 75 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007403
Otočné nebo výkyvné	naklápěcí
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	750 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	38 °

Světelného Zdroje

869620		Barva	bílá
		CRI	90
		Risk Group	1
		Výška	4 cm
		Průměr	9.3 cm
		Hmotnost netto	0.234 kg
		Celková hmotnost	0.277 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	4 cm
		Vestavný průměr	7.5 cm
		BIG WHITE strana	107