




## NUMINOS® XL PD

**PHASE, Závěsné světlo, délka závěsu 250 cm, 3000 K, 28 W, 60°, fázový úsek, matná bílá / matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® PD, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Pendelleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3150 lm a působivou účinnost 112.50 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1005716                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Počet propojení                | 54                             |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240AC50/60 Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 700                            |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 28 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 54                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 54                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 10 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 50 μs                          |
| Lumen                          | 3150 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 60 °                           |
| Barva                          | matná bílá/matná černá         |
| CRI                            | 90                             |

## Světelného Zdroje

|         |   |
|---------|---|
| 1411586 |  |
|---------|---|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Životnost</b>        | 50000 h  |
| <b>Risk Group</b>       | 1        |
| <b>Výška</b>            | 25.8 cm  |
| <b>Průměr</b>           | 12 cm    |
| <b>Délka závěsu</b>     | 250 cm   |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 1.878 kg |
| <b>Celková hmotnost</b> | 2.192 kg |
| <b>BIG WHITE strana</b> | 239      |