




ENOLA SQUARE UP/-DOWN M

venkovní LED nástěnné přisazené svítidlo antracit

Puristická svítidla řady ENOLA SQUARE a ROUND sestávají z válcové nebo obdélníkové hliníkové konstrukce a jsou vybaveny výkonnými LED. Pomocí vestavěného CCT přepínače lze během instalace měnit barvu světla mezi 3000 K a 4000 K. Připojení k elektřině probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V. Aby bylo možné pokrýt co nejširší spektrum použití, jsou k dispozici nástěnná svítidla s jedním nebo dvěma světelnými zdroji a rovněž stropní svítidla v kulatých a hranatých provedeních v různých velikostech. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003419
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	0.2 Joule
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Lumen	1660 / 1900 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	anthrazit
CRI	90
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé – nepřímé
Risk Group	1

Světelného Zdroje

916566	
--------	---

Příslušenství

1002853	Sada distančních držáků , pro venkovní nástěnná nástavbová svítidla antracit
1005206	ENOLA , čočka asymetrická
1005205	ENOLA M , čočka 20°
1005207	ENOLA M , reflektor 60°

Šířka	10 cm
Výška	23 cm
Hloubka	15 cm
Hmotnost netto	1.749 kg
Celková hmotnost	2.134 kg
BIG WHITE strana	872