



WORKLIGHT DALI

závěsné svítidlo bílé 57 W 4000 K 80°

Jako přímý důsledek dalšího vývoje naší řady WORKLIGHT získáte toto kancelářské závěsné svítidlo WORKLIGHT pro pracoviště s monitorem, jež je vybaveno nejnovější technologií a vysoce účinnými, výkonnými LED diodami a samozřejmě $UGR \leq 19$. Svítidlo se ovládá pomocí DALI. Elektrické připojení svítidla WORKLIGHT se provádí přímo na síťové napětí 230 V pomocí nainstalovaného driveru a napájecího kabelu včetně síťové zástrčky. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005396
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	200-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1550 mA
Třída ochrany	I
Příkon	57 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	5.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	148 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	40 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	80 °

Světelného Zdroje

916322	
916564	

Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	120 cm
Šířka	26 cm
Výška	3 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	5.8 kg
Celková hmotnost	6.206 kg
BIG WHITE strana	288