




DASAR® L

hranatý kryt 24° 3000 K DALI vč. driveru DALI nerezová ocel

Pochozí zemní zápusné svítidlo DASAR 2.0 zaujme svým obzvlášť symetrickým vyzařováním. Pouzdro s možností výběru kulatého nebo čtvercového krytu ze skla a nerezové oceli je odolné i kvalitní současně. Úhel vyzařování lze díky vyměnitelným reflektorům volit mezi 15°, 36° a 60°. Pomocí velkorysý montážní krabici je instalace stejně rychlá jako snadná. DASAR tak přesvědčí svým profesionálním podáním světla a navíc jej lze digitálně ovládat přes DALI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007244
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	45
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	45
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	1950 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °

Světelného Zdroje

1807464	
---------	---

Příslušenství

1007245	Montážní kryt pro DASAR 2.0
1007239	Reflektor pro DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor pro DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor pro DASAR 2.0 60°

Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	20 cm
Šířka	20 cm
Hloubka	18.9 cm
Hmotnost netto	3.438 kg
Celková hmotnost	4.172 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	27.4 cm
Vestavný průměr	28.5 cm
BIG WHITE strana	965