



## NUMINOS® MOVE S

**zápustné stropní svítidlo bílé 3000 K 40°**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty vytvoříte tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdyby se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1005350          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné |
| Kód IP                       | IP 20            |
| Třída rázové pevnosti        | IK 02            |
| Rázová pevnost               | 0.2 Joule        |
| Montáž                       | Montáž           |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Sekundární proud / napětí    | 250 mA           |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 8.6 W            |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C           |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C            |
| Lumen                        | 730 lm           |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin      |
| Úhel záření                  | 40 °             |
| Barva                        | bílá             |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 19               |
| Data LXXBXX                  | L80B50           |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |

## Světelného Zdroje

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

### Příslušenství

|         |   |
|---------|---|
| 1006458 | Můstkový LED driver , 12 W, 250 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , difuzér Wabe   |
| 1004067 | LED driver , 15W 250mA DALI   |
| 1004788 | NUMINOS® S , difuzér Frosted  |
| 1004787 | NUMINOS® S , difuzér Prisma   |
| 1004786 | NUMINOS® S , difuzér Ellipse  |
| 1006139 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm černý   |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný   |
| 1004058 | LED driver , 6,5–10 W 250 mA  |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný   |
| 1006140 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm bílý  |
| 1006142 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm bílý   |
| 1004055 | LED driver , 6,5–10 W 250 mA PHASE  |
| 1006141 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm černý  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 6.35 cm |
| Průměr           | 10 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.22 kg |
| Celková hmotnost | 0.26 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté  |
| Vestavná hloubka | 8.5 cm  |
| Vestavný průměr  | 9 cm    |
| BIG WHITE strana | 86      |