




OUT-BEAM FRAME CW

venkovní LED nástěnné a stropní přisazené svítidlo bílé 3000 K

S bílým modelem OUT-BEAM FRAME CW získáte venkovní přisazené svítidlo, které je ideální pro zvýraznění budov. Je určeno pro použití v obytných budovách i ve veřejných prostorách. Pomocí modelu OUT-BEAM FRAME CW můžete osvětlovat historické nebo moderní budovy nádhernými efekty. S předpokládanou životností 30 000 hodin je toto LED svítidlo obzvláště udržitelným výrobkem nenáročným na údržbu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003519
Kód IP	IP 55
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Podlaha, Stěna
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	3.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	60 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	5 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916607		Životnost	30000 h
		Výstup světla	přímé
		Risk Group	1
		Délka	17.3 cm
		Šířka	8.5 cm
		Výška	6.7 cm
		Hmotnost netto	0.657 kg
		Celková hmotnost	0.781 kg
		BIG WHITE strana	811