




NUMINOS® M CL

PHASE, Povrchové stropní svítidlo, 4000 K, 14 W, fázový úsek, 60°, matná bílá / matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1950 lm a působivou účinnost 139.29 lm/W. Jejich barevná teplota 4000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004240
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	78
Primární jmenovité napětí	220-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350
Třída ochrany	I
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	78
Počet svítidel na LS C16A	78
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 µs
Lumen	1950 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	matná bílá/matná černá

Světelného Zdroje

1411588	
---------	---

CRI	90
Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	18.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.693 kg
Celková hmotnost	0.94 kg
BIG WHITE strana	185