



NUMINOS® GIMBLE XL

zápustné stropní svítidlo bílé/černé 4000 K 55°

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006080
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	1000/1050 mA
Třída ochrany	III
Příkon	37.4 W
Lumen	3600 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	13.5 cm
Průměr	19 cm
Hmotnost netto	0.85 kg
Celková hmotnost	1 kg
Tvar výřezu	kulaté

Světelného Zdroje

791850	
--------	---

Příslušenství

1006152	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm bílý
1006151	Numinos® XL Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm černý
1004800	NUMINOS® XL , difuzér Frosted
1004071	LED driver , 4,2–50 W 1050 mA DALI
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006154	Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm bílý
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1004798	NUMINOS® XL , difuzér Ellipse
1006153	Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm černý
1004059	LED driver , 40 W multi mA
1006461	Můstkový LED driver , 42 W, 1050 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004066	LED driver , 28–40 W 1000 mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , difuzér Wabe
1004799	NUMINOS® XL , difuzér Prisma

Vestavná hloubka	13.5 cm
Vestavný průměr	17.5 cm
BIG WHITE strana	89