



NUMINOS® MOVE S

zápustné stropní svítidlo bílé 4000 K 55°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápustné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku | 1005371 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 250 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 8.6 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Lumen | 790 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 55 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---|
| 1006458 | Můstkový LED driver , 12 W, 250 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , difuzér Wabe |
| 1004067 | LED driver , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , difuzér Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , difuzér Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , difuzér Ellipse |
| 1006139 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm černý |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný |
| 1004058 | LED driver , 6,5–10 W 250 mA |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný |
| 1006140 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm bílý |
| 1006142 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm bílý |
| 1004055 | LED driver , 6,5–10 W 250 mA PHASE |
| 1006141 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm černý |

| | |
|------------------|---------|
| Výška | 6.35 cm |
| Průměr | 10 cm |
| Hmotnost netto | 0.22 kg |
| Celková hmotnost | 0.26 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 8.5 cm |
| Vestavný průměr | 9 cm |
| BIG WHITE strana | 86 |