




## NUMINOS® XL PD

**PHASE, Závěsné světlo, délka závěsu 250 cm, 2700 K, 28 W, 36°, fázový úsek, matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® PD, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Pendelleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3550 lm a působivou účinnost 126.79 lm/W. Jejich barevná teplota 2700 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005706
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	54
Primární jmenovité napětí	220-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	54
Počet svítidel na LS C16A	54
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 μs
Lumen	3550 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	matná černá
CRI	90

## Světelného Zdroje

1411536	
---------	---

<b>Životnost</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Výška</b>	25.8 cm
<b>Průměr</b>	12 cm
<b>Délka závěsu</b>	250 cm
<b>Hmotnost netto</b>	1.878 kg
<b>Celková hmotnost</b>	2.192 kg
<b>BIG WHITE strana</b>	239