



## PURI TRACK SPOT

QPAR51, bílá, 50W, vč. 1fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor PURI TRACK s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojný systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED.

## TECHNICKÁ DATA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Č. výrobku                | 1001869                    |
| Objímka                   | GU10                       |
| Počet objímek             | 1                          |
| Akční okruh               | 85 °                       |
| Horizontální akční okruh  | 340 °                      |
| Otočné nebo výkyvné       | otočné a výkyvné           |
| Kód IP                    | IP 20                      |
| Montáž                    | Nástavba                   |
| Podrobnosti montáže       | Lišta, strop, Lišta, stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz          |
| Třída ochrany             | II                         |
| Příkon                    | 10 W                       |
| Barva                     | bílá                       |
| Výstup světla             | přímé                      |
| Délka                     | 15 cm                      |
| Výška                     | 10 cm                      |
| Průměr                    | 6.4 cm                     |
| Hmotnost netto            | 0.158 kg                   |
| Celková hmotnost          | 0.252 kg                   |
| BIG WHITE strana          | 513                        |

## Doporučená žárovka

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED<br>světelný zdroj 6 W 2200<br>2700 K CRI 90 36° |
| 1005079 | LED světelný zdroj<br>QPAR51 , GU10 3000 K<br>bílá                |
| 1005076 | LED světelný zdroj<br>QPAR51 , GU10 2700 K<br>bílá                |
| 1005082 | LED světelný zdroj<br>QPAR51 , GU10 4000 K<br>bílá                |