


NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, závěsné svítidlo, bílé/chrom, 8,7 W, 700 lm, 3000 K, CRI90, 40°

Mimořádný minimalismus na celé liště: kompaktní závěsná svítidla NUMINOS® na 48V lištovém systému Track září elegantně a zároveň efektivně. Svým jasným, válcovým tvarem zapadnou i do nejnáročnějšího designerského prostředí. Přitom se síla světla, barva světla (2700K/3000-K/4000K) i poloúhel rozptylu (20°/ 40°/55°) DALI kompatibilních spotů dá volit dle potřeb projektu. Hliníkové pouzdro je k dostání v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky lištovému adaptéru se závěsné svítidlo instaluje rychle a zároveň jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006791
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	700 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

798303	
--------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní

Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	8 cm
Průměr	5 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	0.211 kg
Celková hmotnost	0.226 kg
BIG WHITE strana	471