



NUMINOS® MOVE DL L

**vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bílá 4000 K
40° otočné a výkyvné**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 25,41 W, intenzitou světla 2450 lumenů, teplotou barev 4000 K a dobrým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003677
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	25.41 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	2450 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický

Světelného Zdroje

791825	
--------	---

Příslušenství

1006148	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý
1006149	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý
1004062	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , difuzér Prisma
1004796	NUMINOS® L , difuzér Frosted
1006460	Můstkový LED driver , 42 W, 700 mA pro NUMINO-S®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzér Ellipse
1006150	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1006147	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý
1004070	LED driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , difuzér Wabe
1004065	LED driver , 30 W 700 mA

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	9.5 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.54 kg
Celková hmotnost	0.68 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	10.5 cm
Vestavný průměr	14.5 cm
BIG WHITE strana	87