




M-POL S Polehead

Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

Univerzálně použitelné, rafinovaně zkonstruované a výkonné: hlavy svítidel a difuzory první venkovní stmívatelné řady DALI od SLV jsou vyrobeny pro rozmanité uplatnění. Cyklindrické svítidlo M-POL S Polehead s hodnotou CRI přes 90, 260/270 lumenů a životností LED 50 000 hodin splňuje ty nejvyšší požadavky na design osvětlení. Použijte požadovanou hlavu svítidla individuálně pro své projekty osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006391
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 10
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.123
Počet svítidel na LS B16A	8
Počet svítidel na LS C16A	16
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Barva	matná antracitová
Risk Group	1
Výška	16.4 cm
Průměr	12.09 cm
Hmotnost netto	1.376 kg
Celková hmotnost	1.675 kg

Příslušenství

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, antracit, 83,4 cm
1006453	Spojovací box Y , 5pólový, IP68, černá, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, antracit, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, antracit, 53,4 cm
1006382	M-POL zemní kotva , ne- rezová ocel
228725	SPOJOVACÍ BOX , 5pólový, IP68