




## NUMINOS® XL CL

DALI, Povrchové stropní svítidlo, 3000 K, 27 W, DALI, 60°, matná bílá / matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3150 lm a působivou účinnost 116.67 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Č. výrobku                     | 1005770                |
| Počet různých výstupů světla   | 1                      |
| Kód IP                         | IP20                   |
| Montáž                         | Nástavba               |
| Podrobnosti montáže            | Strop                  |
| Stmívatelné                    | Áno                    |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk            |
| Počet propojení                | 58                     |
| Primární jmenovité napětí      | 200-240AC50/60 Hz      |
| Sekundární proud / napětí      | 700                    |
| Třída ochrany                  | I                      |
| Příkon                         | 28 W                   |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                 |
| Maximální teplota prostředí    | 50 °C                  |
| Počet svítidel na LS B16A      | 58                     |
| Počet svítidel na LS C16A      | 58                     |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2.825 A                |
| Doba trvání rozběhového proudu | 188 µs                 |
| Lumen                          | 3150 lm                |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin            |
| Úhel záření                    | 60 °                   |
| Barva                          | matná bílá/matná černá |

## Světelného Zdroje

|         |   |
|---------|---|
| 1411586 |  |
|---------|---|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>CRI</b>              | 90       |
| <b>Životnost</b>        | 50000 h  |
| <b>Risk Group</b>       | 1        |
| <b>Výška</b>            | 25.8 cm  |
| <b>Průměr</b>           | 12 cm    |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 1.513 kg |
| <b>Celková hmotnost</b> | 1.867 kg |
| <b>BIG WHITE strana</b> | 189      |