




NEW TRIA® 68

stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 38°, IP 20 / IP 65, kulaté, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými barvami světla (2700 K/3000 K) a úhlem záření 38°. Díky krytí IP 65 je vestavný reflektor ideální volbou také pro vlhké prostory, v černé či bílé barvě se kulatý krt harmonicky začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007406
Kód IP	IP20/IP65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	460 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

869193		CRI	90
		Životnost	50000 h
		Výška	5.85 cm
		Průměr	8.2 cm
		Hmotnost netto	0.242 kg
		Celková hmotnost	0.283 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	6 cm
		Vestavný průměr	6.8 cm
		BIG WHITE strana	107