


NUMINOS® S PD

PHASE, Závěsné světlo, délka závěsu 250 cm, 3000 K, 8 W, 24°, fázový úsek, matná bílá / matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® PD, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Pendelleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1050 lm a působivou účinnost 131.25 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004158
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	128
Primární jmenovité napětí	220-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200
Třída ochrany	I
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	128
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 µs
Lumen	1050 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	matná bílá/matná černá
CRI	90

Světelného Zdroje

1411580		Životnost	50000 h
		Svítivost	rotačně symetrický
		Výstup světla	přímé
		Risk Group	1
		Výška	16.2 cm
		Průměr	6.5 cm
		Délka závěsu	250 cm
		Hmotnost netto	0.7 kg
		Celková hmotnost	0.893 kg
		BIG WHITE strana	233