




SENDER 60 DALI

Indoor, stropní LED svítidlo kruhové, šedé 3000K

Stropní svítidlo PANEL 60 DALI nabízené s několika barvami světla se vyznačuje kromě ultraplochého provedení výkonnými LED moduly ve stmívatelném provedení. Hliníkový rámeček je opatřen krytem z akrylového skla, které zajišťuje homogenní a neoslňující osvětlení. Vestavěný LED ovladač kompatibilní s DALI usnadňuje přímé připojení k síťovému napětí 100 až 240V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003042
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	40
Primární jmenovité napětí	120-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	43 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.3 W
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3150 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	šedá
CRI	80

Světelného Zdroje

916602		UGR ≤	22
		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	30000 h
		Výstup světla	přímé
		Výška	5.5 cm
		Průměr	60 cm
		Hmotnost netto	4.603 kg
		Celková hmotnost	5.8 kg
		BIG WHITE strana	275