




NEW TRIA® 68

stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 60°, IP 20, čtvercové, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými barvami světla (2700 K/3000 K) a úhly záření (38°/60°). Rozsah otáčení umožňuje flexibilní nasměrování světla. V černé a bílé barvě se kvalitní kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007396
Otočné nebo výkyvné	naklápěcí
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	705 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
Risk Group	1
Délka	8.2 cm
Šířka	8.2 cm

Světelného Zdroje

869193	
--------	---

Výška	4 cm
Hmotnost netto	0.21 kg
Celková hmotnost	0.248 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	4 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	105