




NUMINOS® M 3Ph.

PHASE, 3~ bodová, válcová, 3000 K, 14 W, fázový úsek, 36°, matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® 3Ph., PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na 3~ Spot Světlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1800 lm a působivou účinnost 128.57 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004179
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP20
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350
Třída ochrany	I
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	78
Počet svítidel na LS C16A	78
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 µs
Lumen	1800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	matná černá
CRI	90

Světelného Zdroje

1411586	
---------	---

Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	18.5 cm
Výška	15.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.801 kg
Celková hmotnost	1.139 kg
BIG WHITE strana	631