



NUMINOS® DL S

**vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/černá 4000 K
20° včetně listových pružin**

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® DL S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 8,6 W, intenzitou světla 730 lumenů, teplotou barev 4000 K a dobrým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003829
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20 / IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	730 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1006136	Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm bílý
1006458	Můstkový LED driver , 12 W, 250 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1006135	Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm černý
1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004067	LED driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1004058	LED driver , 6,5–10 W 250 mA
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1006137	Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm černý
1006138	Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm bílý
1004055	LED driver , 6,5–10 W 250 mA PHASE

Risk Group	1
Výška	5.2 cm
Průměr	8 cm
Hmotnost netto	0.16 kg
Celková hmotnost	0.2 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	5.5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	87