



## NUMINOS® GIMBLE M

**zápustné stropní svítidlo bílé 2700 K 20°**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápustné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1005931          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné |
| Montáž                       | Montáž           |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Sekundární proud / napětí    | 500 mA           |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 17.5 W           |
| Lumen                        | 1600 lm          |
| Teplota barvy světla         | 2700 Kelvin      |
| Úhel záření                  | 20 °             |
| Barva                        | bílá             |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 22               |
| Data LXXBXX                  | L80B50           |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |
| Výška                        | 9.5 cm           |
| Průměr                       | 13.5 cm          |
| Hmotnost netto               | 0.45 kg          |
| Celková hmotnost             | 0.55 kg          |
| Tvar výřezu                  | kulaté           |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , difuzér Frosted                                                                          |
| 1004069 | LED driver , 29W 500mA                                                                                |
| 1004064 | LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA                                                                 |
| 1006459 | Můstkový LED driver , 42 W, 500 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm černý                                                 |
| 1004054 | LED driver , 20 W 500 mA PHASE                                                                        |
| 1006146 | Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm bílý                                                 |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                               |
| 1006144 | Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm bílý                                                  |
| 1004793 | NUMINOS® M , difuzér Wabe                                                                             |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                           |
| 1006145 | Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm černý                                                |
| 1004790 | NUMINOS® M , difuzér Ellipse                                                                          |
| 1004791 | NUMINOS® M , difuzér Prisma                                                                           |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vestavná hloubka | 9.5 cm |
| Vestavný průměr  | 12 cm  |
| BIG WHITE strana | 89     |