




AVO

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 1fázovou proudovou sběrnici, QPAR51, černé, max. 50 W

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor AVO s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Pro halogenové žárovky o průměru 5 cm je v rozsahu dodávky i dekorativní kroužek pro nasazení na žárovku.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	144200
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Akční okruh	90 °
Horizontální akční okruh	350 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	černá
Výstup světla	přímé
Délka	13.5 cm
Výška	8 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.158 kg
Celková hmotnost	0.236 kg
BIG WHITE strana	515

Doporučená žárovka

1005077	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K černá
1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005083	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K černá
1005080	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K černá