




CONTONE

vestavné svítidlo, LED, 2000–3000K, kulaté, bílé, výkyvné, 13 W, vč. listových pružin

S vestavným stropním svítidlem CONTONE můžete sami určit individuální nastavení světla. Při stmívání integrovaného modulu Premium COB LED se mění barva světla z 3000K na 2000K a ukazuje při stmívání stejný efekt jako svítidla se žárovkami. Svítidlo se připojí přímo k síťovému napětí 230 V pomocí vestavěného ovladače LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	161271
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,811
Počet svítidel na LS B16A	67
Počet svítidel na LS C16A	84
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	bílá

Světelného Zdroje

916619		CRI	90
		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	40000 h
		Svítivost	rotačně symetrický
		Výstup světla	přímé
		Výška	13.7 cm
		Průměr	9.2 cm
		Hmotnost netto	0.334 kg
		Celková hmotnost	0.414 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	13.5 cm
		Vestavný průměr	8.2 cm
		BIG WHITE strana	231