




## KINI

outdoor svítidlo k zabudování do stropu, LED, 3000 K, bílé, 60°, IP65

Stmívatelné stropní vestavné svítidlo KINI se vyznačuje štíhlým designem. Díky krytí IP65 je výrobek použitelný i ve venkovní oblasti nebo ve vlhkých místnostech. K dostání je svítidlo v bílé barvě a s kulatým tvarem. Díky osazení výkonnou, teplou bílou LED ve výkyvné vložce a díky ovladači LED, který je součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                   | 1000833                                                     |
| Počet různých výstupů světla | 1                                                           |
| Kód IP                       | IP65                                                        |
| Třída rázové pevnosti        | IK 02                                                       |
| Stmívatelné                  | Áno                                                         |
| Technologie stmívání         | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí    | 220-240V ~50/60 Hz                                          |
| Sekundární proud / napětí    | 260 mA                                                      |
| Třída ochrany                | II                                                          |
| Příkon                       | 12 W                                                        |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C                                                      |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C                                                       |
| Lumen                        | 850 lm                                                      |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin                                                 |
| Úhel záření                  | 60 °                                                        |
| Barva                        | bílá                                                        |
| CRI                          | 80                                                          |
| Životnost                    | 30000 h                                                     |
| Výstup světla                | přímé                                                       |
| Výška                        | 6.5 cm                                                      |
| Průměr                       | 10.8 cm                                                     |
| Hmotnost netto               | 0.35 kg                                                     |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916383 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Celková hmotnost</b> | 0.43 kg |
| <b>Tvar výřezu</b>      | kulaté  |
| <b>Vestavná hloubka</b> | 8.5 cm  |
| <b>Vestavný průměr</b>  | 9 cm    |
| <b>BIG WHITE strana</b> | 155     |